

Uređaj za izvlačenje pare, dima i gasova

TURBOVENT 2001 DIMOVUK

Naši funkcionalni prenosni uređaji TURBOVENT 2001 i DIMOVUK (fleksibilno crevo sa ramom) namenjeni brzom izvlačenju koncentracije vodene pare i gasova iz zatvorenog prostora (šahta, cevi, komora, mašinskih servisnih radionica, podstanica i sl).

Naš mobilni Turbovent ventilator ima višestruku primenu kod toplana, vodovoda i dugih komunalnih preduzeća i njegova primena je neophodna u mnogim slučajevima.



Koristi ga služba održavanja i služba hitnih intervencija prilikom obavljanja remonta (mehaničkog čišćenja) na toplovodnim i vodovodnim trasama, kod bravarsko-varilačkih radova oslobađaju prostor od zaostalih gasova i para, rashlađuju prostor kako bi radnici nesmetano mogli obavljati proces remonta.

Uređaj se prilikom intervencije nalazi van objekta, a u objekat se ubacuje crevo kroz manji otvor. Prilikom intervencije se metodom potpritiska iz prostora, šahta, cevi i sl. izvlači paru i gasove, zatim se promenom smera, odnosno kačenjem na drugu stranu uređaja, kroz crevo u objekat ubacuje svež vazduh.

Sa stanovišta bezbednosti i zaštite ljudi u radnom okruženju Turbovent se predlaže kao pomoćno sredstvo u procesu proizvodnje i održavanja.

Oblast primene:

- ☒ Javna komunalna preduzeća – za izvlačenje toplih para i otrovnih gasova iz kotlarnica, šahti, cevi i provetravanje svežim vazduhom pre intervencija
- ☒ Velike garaže – za izvlačenje izduvnih gasova prilikom jutarnjeg startovanja i grejanja velikog broja autobusa, kamiona, automobila i sl.
- ☒ Industrija i poljoprivreda – hemijska i prehrambena industrija

UREĐAJ ZA PROVETRAVANJE I VENTILACIJU

TURBOVENT 2010



Uređaj je namenjen za upotrebu kod profesionalnih Vatrogasnih jedinica prilikom intervencija gašenja požara. Služi za provetravanje i odimljavanje prostorija ispunjenih dimom i zaostalim gasovima. Funkcioniše metodom nadpritiska, ubacuje se svež vazduh kroz otvor (vrata) u prostoriju ispunjenu dimom i gasovima. Metodom podpritiska svežeg vazduha dim i gasovi se izbacuju kroz drugi otvor.

Uređaj je prenosan i lagan za dopremu do mesta intervencije a vatrogascima je omogućen bezbedan rad i prilaz mestu intervencije.

Oblast primene:

- ☒ Vatrogastvo – po EU normi 1846-6.1 svako vatrogasno vozilo mora da poseduje ovaj uređaj
- ☒ Industrija i poljoprivreda – hemijska i prehrambena industrija

UREĐAJ ZA PROIZVODNJU LAKE PENE

PENOGENERATOR

Penogenerator je uređaj koji služi za gašenje požara klase A i klase B sa vodom pod normalnim pritiskom od 2 do 6 bar-a sa opcijom doziranja penila. Visoka efikasnost je zasnovana na velikoj količini pene u kratkom vremenskom intervalu, 100 m³/min.

Za funkcionisanje uređaja Penogenerator 2001 potrebno je koristiti uređaj Turbovent TBV 2001 ili TBV 2010. Potrebno je obezbediti posudu sa penilom za funkcionisanje datog uređaja, sa D crevom prečnika Ø 25 mm i napojno C crevo prečnika Ø 52 mm Penogeneratora koje koristi gradsku mrežu, pritiska od 2 do 6 bara.


Oblast primene:

- ☒ Javna komunalna preduzeća – za izvlačenje toplih para i otrovnih gasova iz kotlarnica, šahti, cevi i provetravanje svežim vazduhom pre intervencija
- ☒ industrija-pogoni sa visokim rizikom od požara,
- ☒ skladišta i otvoreni prostori usled izlivanja velike količine goriva i drugih štetnih aditiva



SERTIFIKATI

Gasop-ovi vatrogasni uređaji i oprema odgovaraju nacionalnim i evropskim standardima o bezbednosti

		Certificate of Conformity			
according to Directive 2006/42/EC on safety of machinery					
Certificate No.:	M2 69240385 0001				
Test Report No.:	28209647 002				
Certificate Holder:	Gasop d.o.o. Voždovac Zaplanjska 84e 11000 Beograd Serbia				
Manufacturer:	Gasop d.o.o. Voždovac Zaplanjska 84e 11000 Beograd Serbia				
Product:	Combustion engine fan and accessories				
Identification:	TBV 2001 (Fan) Power: 4,8kW(6,5hp) Max No. of Rotations(n): 3600 min-1 Dimension of device: 640x660x450 (LxHxB) TBV 2010 (Fan) Power: 4,8kW(6,5hp) Dimension of device: 640x1000x450 (LxHxB) Dimovuk (Smoke and gas removal device) Dimension of ribbed hose: ø505 or 350x5,000 or 10,000mm Penogenerator 2001 (Foam generator) Dimensions of device: 640x600x550 (LxHxB) Dimensions PVC hose: ø500 x 10,000mm The ventilation capacity of the fans and the fire extinguishing ability of the foam generating device weren't tested.				
Tested according to:	2006/42/EC Annex I				
Date of Validity:	2020-08-02				
This certificate refers to the above mentioned product. This is to certify that the test sample is in conformity with the requirements of Annex I of the Directive. This is to certify that the test sample is in conformity with the requirements of Annex II of the Directive. The Certificate Holder is entitled to use this document in connection with the EC Declaration of Conformity in accordance with Annex II of the Directive. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland or MEEI mark of conformity. The certificate is valid up to the date of validity provided that the test specifications and construction of the product remain unchanged during the period of validity.					
Date of Issue:	Budapest, 2015-08-03 TÜV Rheinland Group — MEEI Kft. Certification Body — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.meei.hu				
CE The CE marking may only be affixed if the product complies with all relevant and effective directives. CE					